



Tablet PC Agile S NI



comm@antideflagranti.com



per Zona 2/22 e Classe I Div 2

B7-A2B4-10*112111100

Benefici

- Robusto e altamente flessibile
- Processore potente per un'elevata velocità di lavoro
- Bluetooth, WLAN e moduli LTE opzionali integrati
- Acquisizione dati con scanner di codici a barre e NFC/RFID
- Windows® 10 IoT Enterprise

Marcatura

ATEX:

Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic IIIB T130 °C Dc IP 64

IECEX:

Ex ic IIC T4 Gc

Ex ic IIIB T130 °C Dc IP 64

UKEX:

Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic IIIB T130 °C Dc IP 64

NEC:

Classe I Div. 2 Gruppi A, B, C, D T4A

DISTRIBUITO DA – DISTRIBUTED BY

 **GCE ANTIDFLAGANTI** 

www.antideflagranti.com



Temperatura

Temperatura

di esercizio ATEX/IECEX Zona 2/22:

da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Classe I Divisione 2:

da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F)

Temperatura

di stoccaggio da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F)(senza batteria)

Descrizione

L'Agile S NI è un tablet PC industriale robusto e altamente flessibile per ambienti difficili.

L'Agile S NI ha un gran numero di certificazioni internazionali e può essere utilizzato in tutto il mondo. È certificato ATEX/IECEX/UKEX Zona 2/22 e NEC Classe I Div. 2.

Grazie alla sua vasta gamma di funzioni, l'Agile S NI è l'assistente perfetto per i tecnici dell'assistenza, il personale operativo, gli ingegneri e project manager sul campo e nell'industria.

Dati tecnici disponibili
contattare comm@antideflagranticge.com

Documenti della batteria	Altro	Accessori/Panoramica del sistema
Manuali/Istruzioni per l'uso/Guide		Dichiarazioni Schede tecniche
Sistema operativo	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC (64 bit), multilingue	
Processore	Intel Core i5-7300U Lago Kaby 2.6 GHz	
Memoria	8 GB di RAM o 16 GB di RAM 256 GB SSD MLC MSATA	

comm@antideflagranticge.com

DISTRIBUITO DA – DISTRUBUTED BY



www.antideflagranti.com

Grado di protezione IP IEC 60529	Grado di protezione IP 65
Esporre	Display IPS da 10,1" con retroilluminazione a LED
Acquisizione di codici a	Imager 1D/2D Honeywell N6600
Macchina fotografica	Posteriore: 8 MP con autofocus e flash LED anteriore : 2MP

comm@antideflagranti.com