

Pressacavi serie NAV per cavo non armato dai 3/8" ai 4"

I pressacavi della serie NAV sono adatti ad essere utilizzati in luoghi con pericolo d'esplosione per consentire le entrate dirette di cavi non armati in custodie antideflagranti, armature illuminanti, prese, spine, ecc. Grazie alla loro struttura, sono adatti sia per ambienti particolarmente difficili, come quello marino, sia se sottoposti a sollecitazioni e urti meccanici come spesso avviene in tutti quei luoghi dell'industria pesante dove la sicurezza è una priorità assoluta. Sono forniti con un gommino che va a stringere sul cavo in entrata garantendo l'esecuzione 'Ex d' e il grado di protezione IP 66/68. Il risultato è un pressacavo dalle massime prestazioni in fatto di affidabilità e sicurezza nel tempo, in grado di ricoprire un ampio range dei principali cavi presenti in commercio e conformi alle ultime normative vigenti.



Interactive Point



[Video istruzioni di montaggio NAV..](#)

Classificazione: 2014/34/UE	Gruppo II	Categoria 2GD/3G
Installazione: EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)
Esecuzione:	CE 0722 (Ex) II 2 GD - Ex db IIC Gb - Ex eb IIC Gb II 2 D - Ex tb IIIC Db II 3G Ex nR IIC Gc - IP66/68	
Certificato:	ATEX (categoria 2):	IMQ 17 ATEX 016X
	ATEX (categoria 3):	IMQ 17 ATEX 017X
	IEC Ex IECEx IMQ 17.0010X	Per tutti i dati di certificazione IEC Ex e TR CU scaricare il certificato dal sito
	TR CU DISPONIBILE	
Norme:	CENELEC EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-1: 2016, EN 60079-7: 2015, EN 60079-15: 2012, EN 60079-31: 2015 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2014, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2015, IEC60079-31: 2013 Direttiva RoHS 2002/95/CE	
Temp. di servizio:	-60°C +130°C	
Grado di protezione:	IP66/68 (30 metri - 12 ore)	
Design	BS 6121: Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444	

ACCESSORI A RICHIESTA

Controdadi	Filettatura ISO	Ottone nichelato	Acciaio zincato	Acciaio inox	Gommini per cavo piatto / scaldante	Protettori in TPV nero	CG	Codice
	M16x1,5	DL01IB	DL01IG	DL01IS			NAV01NB	PGA1F
	M20x1,5	DL11IB	DL11IG	DL11IS			NAV1SNB	PGA1N
	M25x1,5	DL21IB	DL21IG	DL21IS			NAV1NB	PGA1
	M32x1,5	DL31IB	DL31IG	DL31IS			NAV2NB	PGA2N
	M40x1,5	DL41IB	DL41IG	DL41IS			NAV3NB	PGA4
	M50x1,5	DL51IB	DL51IG	DL51IS			NAV4NB	PGA4
	M63x1,5	DL61IB	DL61IG	DL61IS			NAV5SNB	PGA5
	M75x1,5	DL71IB	DL71IG	DL71IS			NAV5NB	PGA5N
	M90x1,5	DL81IB	DL81IG	DL81IS			NAV6SNB	PGA6
	M100x1,5	DL101IB	DL101IG	DL101IS			NAV6NB	PGA6
M115x1,5	DL115IB	DL115IG	DL115IS	NAV7SNB	PGA7			
	Per filettature ISO	Ottone nichelato	Acciaio inox	Rondelle dentellate in acciaio inox *	Codice	Adattatori e riduzioni serie RE...	NAV7NB	GTR7 Guaina termorestringente
	M16x1,5	A0131B	A0131S		RD101S/A4		NAV8NB	
	M20x1,5	A1311B	A1311S		RD11S/A4		NAV9NB	
	M25x1,5	A2312B	A2312S		RD12S/A4		NAV10NB	
	M32x1,5	A3313B	A3313S		RD13S/A4			
	M40x1,5	A4314B	A4314S		RD14S/A4			
	M50x1,5	A5315B	A5315S		RD15S/A4			
	M63x1,5	A6316B	A6316S		RD16S/A4			
	M75x1,5	A731B	A731S					
	M90x1,5	A831B	A831S					
M100x1,5	A10310B	A10310S						
M115x1,5	A1031B	A1031S						

* Per filettature differenti contattare l'ufficio commerciale.